

DTF Kompakt Pro 450 - Die Kleine unter den Großen

Kompromisslose DTF-Lösung auf kleinstem Raum

<https://lynx-deutschland.de/dtf-kompakt-pro-450>



C M Y K + W



Druckgeschwindigkeiten

6pass	bis zu 9 - 11 m/h
8pass	bis zu 7 - 9 m/h
12pass	bis zu 5 - 7 m/h

Spezifikationen

Modell	Kompakt Pro 450	
Druckkopf	2x i3200-A Druckkopf	
Maximale Medienbreite	450 mm	
Druckbreite	≤ 430 mm	
Kompatible Tinte	Typ	Transferpigment Tinte
	Kapazität	Autom. Zirkulationssystem mit konstantem Druck in der Zuleitung
	Farbe	1*i3200:4 Farben , 1*i3200 W
Farbmanagement	ICC oder Dichtekurve	
Medienheizsystem	Pulver- und Medienheizung	
Schnittstelle	RJ-45/LAN	
RIP Software	Cadlink, Maintop und PrintFactory	
Stromversorgung	220V/110V 3,6A/7,3A 50Hz/60Hz 3,5 kW	
Umgebung	Temperatur	15 °C bis 32 °C
	Luftfeuchtigkeit	5% bis 40%
Abmessungen des Druckers (mit Standfuß)	L1735mm*W1080mm*H1330mm	
Abmessungen der Verpackung	L1130mm*W1330mm*H1510mm	
Gewicht des Systems	170kg	
Gewicht inkl. Verpackung	200kg	

Druckgeschwindigkeit

Mit bis zu 11 m/h sorgt der Kompakt Pro 450 für eine effiziente Produktion – perfekt für hohe Auftragsvolumen und kurze Lieferzeiten.

Druckqualität

Feine Details, kräftige Farben und gleichmäßige Farbverläufe: Die i3200-Technologie garantiert konstant hochwertige DTF-Drucke – ideal für anspruchsvolle Textildesigns.

Zuverlässigkeit & Langlebigkeit

Dank des automatischen Zirkulationssystems und der robusten Bauweise eignet sich der Kompakt Pro 450 auch für den Dauerbetrieb. Die langlebigen Komponenten reduzieren Wartungsaufwand und Betriebskosten.

Anwendungsbereich

Ob Mode, Werbetextilien oder Individualisierung: Der Kompakt Pro 450 ist speziell auf DTF-Anwendungen ausgelegt und überzeugt im täglichen Einsatz durch Leistung, Vielseitigkeit und Bedienkomfort.